

물 품 규 격 서

순번	품명	규격	단위	수량
1	LED DISPLAY	415인치, 48.15m ²	SET	1
		설치장소	제조국	제조회사
		연암관		-

- 방식: AL다이캐스팅 행잉타입
- 유지보수형태: 자석부착형
- 사용 모듈: P2.5 mm
- 캐비넷 사이즈: 480 * 480 mm
- 수량: 총 209 c/b
- 화면 사이즈: 9,120 * 5,280 mm (415인치, 48.15m²)
- 해상도: 3,640 * 2,112
- 소비전력: 30Kw(분전반설치)
- 모듈장착 AL다이캐스팅 프레임 포함
- 행잉 프레임: 19개 - 9,120mm
- Pixel configuration: 1R1G1B
- View angle: ≥H160° V160°
- power: Max:<800W/m², Avr: <260W/m²
- Caner method: 1/16 scan
- Refresh rate frequency: 3840Hz
- Brightness balance: ≥800cd/m²
- Lifetime:□ 100,000 hours
- 직접생산증명서, KC인증서

물 품 규 격 서

순번	품명	규격	단위	수량
2	영상제어시스템	4k외	set	2
		설치장소	제조국	제조회사
		-	-	-

- 올인원 LED 컨트롤러 (1SET)_메인+백업

입력단자: HDMI2.0x1, DP1.4x1, HDMI1.4 X2, DVIx2

출력: RJ45, 16x Gigabit Ethernet port

외부제어단자: Lan, RS232, USB OUT, USB IN, 3D sync

제어버튼: MENU, CONTROL, INPUTS, TRANSTION

오디오 : IN, OUT

프리셋 : 16개

최대 출력 해상도: 4,096×2160/60Hz

입력전원: AC100 ~ 240V , 50/60Hz

소비전력: 50W

인증 : KC 인증서

- 드라이빙카드 (수량:209개)

출력 최대 해상도: PWM IC: 512 x 384 pixels

Common IC: 384 x 256 pixels

입력전원: DC 3.3 V-5.0 V

- 전원공급기 (수량:209개)

입력전원: AC 110/220V 50HZ/60HZ

출력전원: DC 5V / 200W

물 품 규 격 서

순번	품명	규격	단위	수량
3	운영 PC	I7	set	1
		설치장소	제조국	제조회사
		-	-	-

- 운영PC (모니터포함_20 이상)

CPU : 인텔 i7-6700

CPU종류: 코어 i7 6세대

RAM : 8GB

HDD : 1TB

그래픽 : HD530인텔

파워 : 350W

운영체제 : WIN10.

속도 : 3.4GHz

운영체제 : 64 bit

코어종류 : 4코어

램규격 : DDR4

단자 : DP, D-SUB, DVI, HDMI, USB2.0, USB3.0